

CERTIFICAT

CANALISATIONS EN FONTE POUR ÉVACUATION ET ASSAINISSEMENT EVACUATION

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est (sont) conforme(s) à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 016 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

Titulaire **DÜKER GmbH**
 Würzburger Strasse 10
 D – 97753 KARLSTADT

Usine de **D – 97753 KARLSTADT**

le droit d'usage de la marque NF CANALISATIONS EN FONTE POUR ÉVACUATION ET ASSAINISSEMENT pour le(s) produit(s) objet(s) de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et le référentiel mentionnée ci-dessus.

Décision d'admission n° 4/1-01 du 9 décembre 2008

Décision de reconduction n°4/01-12 du 14 mai 2018

Cette décision annule et remplace la décision n° 4/01-11 du 14 décembre 2015

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Normes applicables : NF EN 877/A1

- Dimensions
- Résistance mécanique
- Etanchéité des assemblages
- Revêtement intérieur et extérieur

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant

Farid HAMMOU

Tél. : 01 61 44 14 01

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

CANALISATIONS EN FONTE POUR ÉVACUATION ET ASSAINISSEMENT

Décision d'admission n° 4/1-01 du 9 décembre 2008

Décision de reconduction n°4/01-12 du 14 mai 2018

Cette décision annule et remplace la décision n° 4/01-11 du 14 décembre 2015

TUYAUX EN FONTE POUR EVACUATION – RESEAUX AERIENS

- Gamme SML

	Diamètres
Série UU	50, 70, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400

TUYAUX EN FONTE POUR EVACUATION – RESEAUX ENTERRES

-Gamme MLK - protec

	Diamètres
Série UU	50, 70, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400

LISTE DES PRINCIPAUX ACCESSOIRES – EVACUATION

Série UU

Description	Diamètres	Angles
Coudes	50 à 400	15°, 30°, 45°, 68° et 88°
Culottes et embranchements	50 à 400	45°, 70° et 88°
Cônes	50 à 400	-
Té de visite	50 à 400	-
Siphons	50 à 400	-
Jonction	50 à 400	-
Jonction Manchon tout inox	50 à 400	-

CERTIFICATE

CAST IRON PIPES AND FITTINGS FOR EVACUATION AND SEWERAGE EVACUATION

CSTB attests that the above-mentioned product(s) complies(-ly) with the characteristics described in the certification reference system NF 016 currently in force after evaluation according to the assessment procedures set out in this reference system.

By virtue of the present decision notified by CSTB, AFNOR Certification grants:

Holder **DÜKER GmbH**
 Würzburger Strasse 10
 D – 97753 KARLSTADT

Factory **D – 97753 KARLSTADT**

the right to use the NF mark NF CANALISATIONS EN FONTE POUR ÉVACUATION ET ASSAINISSEMENT for the product(s) which is(are) the subject of this decision, throughout its period of validity and under the conditions provided for in the NF mark General Rules and in the above-mentioned reference system.

Admission decision n°4/1-01 of 24 December 2008

renewal decision n° 4/1-12 of 14 mai 2018

this decision cancels and replaces decision n° 4/1-11 of 14 december 2015

Except in case of withdrawal, suspension or modification, this certificate is valid. The updated certificate can be watched on the <http://evaluation.cstb.fr> Web site to check its validity.

CERTIFIED CHARACTERISTICS

Normes applicables : NF EN 877/A1

- Dimensional
- Mechanical resistance
- Watertightness of assembly
- Internal and external coating


This certificate contains 2 pages.

Correspondent

Farid HAMMOU

Tél. : 01 61 44 14 01

For CSTB
On behalf of the Technical Director


Yannick LEMOIGNE

CAST IRON PIPES AND FITTINGS FOR EVACUATION AND SEWERAGE

Admission decision n°4/1-01 of 24 December 2008

renewal decision n° 4/1-12 of 14 mai 2018

this decision cancels and replaces decision n° 4/1-11 of 14 december 2015

IRON PIPES FOR EVACUATION - AIR NETWORK

- SML Range

	Diameters
UU serie	50, 70, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400

- MLK – PROTEC Range

	Diameters
UU serie	50, 70, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400

FITTING ACCESSORIES AND THEIR JOINTS FOR EVACUATION

UU range

Description	Diameters	Angles
Bends	50 to 400	15°, 30°, 45°, 68° and 88°
Branches	50 to 400	45°, 70° and 88°
Cones	50 to 400	-
Tapered pipes	50 to 400	-
Siphon	50 to 400	-
Couplings	50 to 400	-
Stainless steel sleeve	50 to 400	-